

traffix[®]

Pressure Sensitive Adhesive Adhésif autocollant

IDEAL FOR
LVT & VINYL FLOORING

IDÉAL POUR
LVT ET PLANCHER
DE VINYLE

- ▶ *Permanent Bond*
 - ▶ *High Shear Strength*
 - ▶ *Plasticizer Migration Resistant*
-
- ▶ *Adhérence permanente ou temporaire*
 - ▶ *Grande résistance au cisaillement*
 - ▶ *Résistance à la migration des plastifiant*

15.14 Litres (4 U.S. Gallons)

Traffix® LVT and Sheet Vinyl Adhesive is a high performance pressure sensitive adhesive which may be used to install fiberglass reinforced sheet vinyl and luxury vinyl tiles. This product dries quickly and offers a higher shear strength, making it the adhesive of choice for commercial installations where performance is key.

Enviro Friendly: • Solvent free • VOC: 13.9 g/L

Uses: For the interior installation of fiberglass reinforced sheet vinyl and luxury vinyl tile.

Substrates: Concrete, underlayment grade (CANPLY/APA rated) plywood, primed gypcrete (refer to ASTM F2419) and terrazzo.

Surface Preparation: Subfloors must be structurally sound, dry, smooth, flat, level and free of excess moisture/alkali and all substances (oil, wax, grease, paint, oil based sealers, etc.) that might interfere with the performance of the flooring or its installation. All substrate cracks, holes, high spots and irregularities must be adequately repaired to ensure a smooth, finished appearance.

Wood – Subflooring, such as CANPLY/APA underlayment rated plywood, hardwood, oriented strand board (lightly sanded), or other materials must be the appropriate flooring underlayment grade and

installed to the manufacturer's specifications. Expansion or other moving joints must not be filled or covered with flooring.

General: Ensure substrate, flooring material and adhesive are fully acclimated prior to installation at the same temperature and humidity level expected during normal use (between 18–35°C/65–95°F with a relative humidity (RH) of no greater than 65%).

Refer to flooring manufacturer's specific recommendations and industry standards. Materials and area temperature must be between 18–35°C/65–95°F with a maximum RH of 65% for 48 hours before and during installation as well as for 72 hours afterward. Large temperature or humidity increases or decreases can affect the flooring and

performance of the installation. Ensure adequate ventilation during flooring installation. The trowels listed are normally the minimum size recommended.

Consult flooring manufacturer for their specific trowel recommendations. Surface conditions (roughness and porosity of substrate), type of flooring and backing will ultimately determine the required trowel notch size and coverage. Ensure 100% transfer of adhesive to the substrate and the flooring backing.

Physical Characteristics: (21°C/70°F, RH 50%)

Dry Method Installation Tack Time: Approx. 45 minutes

Permanent Installation Open Time: Up to 20 minutes

Working Time: Up to 40 minutes

Shelf Life: 1 year in unopened container; Protect from freezing

Application: Spread adhesive uniformly using a trowel. Adhesive ridges should be of sufficient height to achieve full coverage of the substrate and the deepest recesses in the back of the flooring material.

When installing over a nonporous substrate allow adhesive to dry and become tacky before placing the flooring. The amount of time in which you have to place the flooring will vary with temperature and humidity. Lift a corner periodically to ensure 100% coverage. After installation, restrict foot traffic and moving of heavy objects for 24 to 48 hours.

Clean Up: *Fresh adhesive* – warm soapy water. • *Dried adhesive* – use mineral spirits or adhesive cleaner with a clean, white cotton cloth. DO NOT POUR CLEANER DIRECTLY ONTO FLOORING.

First Aid: Eyes – Flush with water for 15 minutes, lifting eyelids occasionally. Obtain medical attention if irritation persists. **Skin** – Remove contaminated clothing. Wash skin thoroughly with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists. **Inhalation** –

Remove person to fresh air. Obtain immediate medical attention. **Ingestion** – Do not induce vomiting. Call physician immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Refer to material safety data sheet, product data sheet and industry standards prior to installation for additional information.

Limited Warranty: Manufacturer warrants that this product will be free from manufacturing defects for 12 months from the date of purchase, when applied in accordance with label instructions and industry standards. The sole liability is to either supply new product or refund the original purchase price. **This limited warranty excludes all other express warranties including the warranties of merchantability for a particular use or purpose.** Any implied warranties arising by operation of law are limited to one year. Manufacturer will not be liable for any incidental or consequential damages.

Luxury Vinyl Tile (porous substrate);
Fiberglass Sheet Vinyl
Trowel: 1/16 in. x 1/16 in. x 1/16 in.
Coverage: 680–760 sq. ft. per 4 U.S. gal.
Carrelage de vinyle de luxe (porous substrate);
Feuilles de vinyle de fibres de verre
Truelle: 1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm
Champs d'application: 63.2–70.6 m² par 15.14 L

Luxury Vinyl Tile (nonporous substrate)
Trowel: 1/16 in. x 1/32 in. x 1/32 in.
Coverage: 1000–1200 sq. ft. per 4 U.S. gal.
Carrelage de vinyle de luxe (substrats non-poreux)
Truelle: 1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
Champs d'application: 63.2–70.6 m² par 15.14 L

Traffix® pour Feuilles de Vinyle et Carreaux de Vinyle Luxury est un adhésif autocollant à prise ferme qui peut être utilisé pour l'installation de revêtements de vinyle en feuilles renforcées de fibres de verre et carreaux de vinyle luxury. Cet adhésif sèche vite et offre une plus grande résistance au cisaillement, ce qui le rend le produit de prédilection sur les applications commerciales lorsque la performance est cruciale.

Écologique: • Sans solvant • COV: 13.9 g/L

Emplois: Pour l'installation intérieure de revêtements de vinyle en feuilles renforcées de fibres de verre et carreaux de vinyle luxury.

Supports: Béton, sous-finition classé comme contreplaqué (CANPLY/APA), plâtre prétraité (consulter le ASTM F2419) et terrazzo.

Préparation de la surface: Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, niveau, et sans humidité/alkalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, scellant à base d'huile, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit. Réparer toutes fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse.

Bois – Les sous-planchers tel que le contreplaqué classé APA, le bois de feuillus ou d'autres matériaux doivent être de qualité de sous-couche et installer aux spécifications du fabricant. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions/joints avec le revêtement sol.

Information générale: Veiller à ce que la température du substrat, du revêtement de sol et de l'adhésif soient complètement acclimatés à la même température et humidité attendu lors d'une utilisation normale (entre 18–35°C/65–95°F avec une humidité relative (HR) de pas plus de 65%).

Consulter le fabricant de revêtement de sol pour leurs recommandations spécifiques ainsi que les normes de l'industrie. La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18–35°C/65–95°F avec une humidité relative (HR) de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation. Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé. La taille minimale est normalement recommandée. Les conditions de surface (rugosité et porosité du substrat), le type de revêtement de sol et le support déterminera la taille de truelle requise et le champ d'application. Assurez à ce que l'adhésif se transfère complètement entre le substrat et l'endos du revêtement de sol.

Propriétés physiques: (21°C, RH 50%)

Temps de séchage (avant sur une méthode d'installation sèche) Environ 45 minutes

Temps d'affichage sur installation permanente: Jusqu'à 20 minutes

Temps de travail: Jusqu'à 40 minutes

Durée de conservation: 1 an dans un contenant fermé; Protéger contre la congélation

Application: Étaler l'adhésif uniformément avec une truelle. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et pour des renforcements plus profond dans l'endos du matériel de revêtement. Si l'application est effectuée sur des supports non-poreux, laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher avant de poser le revêtement. Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité. Vérifier périodiquement à ce que la couverture soit adéquate en soulevant un des coins. Après l'installation, ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures.

Nettoyage: *L'adhésif frais* – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse. • *L'adhésif sec* – utiliser un nettoyeur pour adhésif ou un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS LE NETTOYEUR DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

Premiers soins: Oculaires – Laver à grande eau pendant 15 minutes en soulevant les paupières de temps en temps. Voir un médecin. **Epidermique** – Enlever les vêtements contaminés. Nettoyer bien la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux. **Inhalation** – Déplacer la personne à l'air frais. Voir immédiatement un médecin. **Ingestion** – Ne pas provoquer le vomissement. Appeler immédiatement un médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche de données sur la sécurité, la fiche technique et les normes industrielles avant l'installation.

Garantie limitée: Le fabricant garanti que ce produit sera sans défaut de fabrication pour une période de 12 mois depuis la date d'achat, lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions figurants sur l'étiquette et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclut.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

